











	Fluke Ti9	Fluke Ti10	Fluke Ti25	HT1160	880-3 V4	KTC 4210	KTC 4240	InfraCAM-SD	i40	i50
TERMOGRAFÍA										
Optica	FLUKE			HT	TESTO	KOBAN		FLIR		
Tipo de detector	160 x 120	160 x 120	160 x 120	160 x 120	160 x 120	160 x 120	160 x 120	120 x 120	120 x 120	140 x 140
Campo de visión (hor x vert)	23º x 17º	23º x 17º	23º x 17º	20º x 15º	32º x 24º	20º x 15º	9,1º x 6,8º	25º x 25º	25º x 25º	25º x 25º
Campo de visión instantáneo	2,5 mrad	2,5 mrad	2,5 mrad	2,18mrad	3,4 mrad	2,18mrad	0,1mrad	3,63 mrad	3,63 mrad	3,11 mrad
Distancia focal mínima	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,3 m	0,1 m	0,3 m	0,5 m	0,3 m	0,6 m	0,6 m
Sensibilidad térmica (NETD)	≤0,2 °C @30 °C	≤0,2 °C @30 °C	≤0,1 °C @30 °C	≤0,15 °C @21 °C	≤0,1 °C @ 30	≤0,15 °C @21 °C	≤0,15 °C @21 °C	≤0,12 °C @25 °C	≤0,1 °C @25 °C	≤0,1 °C @25 °C
Enfoque	Manual	Manual	Manual	Manual	Motorizado	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Medida de la temperatura	Fluke Ti9	Fluke Ti10	Fluke Ti25	HT1160	880-3 V4	KTC 4210	KTC 4240	InfraCAM-SD	i40	i50
Rango de temperatura	-20 - 250 °C	-20 - 250 °C	-20 - 350 °C	-10 - 250 °C	-20 - 350 °C	-10 - 250 °C	-10 - 250 °C	-10 - 350 °C	-20 - 350 °C	-20 - 350 °C
Rangos de temperatura	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2
Precisión	±5 °C / 5%	±5 °C / 5%	±2 °C / 2%	±2 °C / 2%	±2 °C / 2%	±2 °C / 2%	±2 °C / 2%	±2 °C / 2%	±2 °C / 2%	±2 °C / 2%
Corrección de emisividad			■	■	■	■	■	■	■	■
Imagen	Fluke Ti9	Fluke Ti10	Fluke Ti25	HT1160	880-3 V4	KTC 4210	KTC 4240	InfraCAM-SD	i40	i50
Pantalla digital	3,6" LCD	3,6" LCD	3,6" LCD	3,5" LCD	3,5" LCD	3,5" LCD	3,5" LCD	3,5" LCD	3,5" LCD	3,5" LCD
Opciones de paleta	4	4	6	4	8	4	4	3	3	3
Otras especificaciones	Fluke Ti9	Fluke Ti10	Fluke Ti25	HT1160	880-3 V4	KTC 4210	KTC 4240	InfraCAM-SD	i40	i50
Cámara de luz visible incorporada		■	■		■				■	■
Imagen en imagen		■	■		■				■	■
Fundido alfa/automático			■							
Punto Frio/Caliente			■	■	■	■	■	■		
Grabacion de voz			■							
Zoom digital				x2		x2	x2			
Lente intercambiable					12"					
Software incluido	SmartView™	SmartView™	SmartView™	Thermoview	Irsoft	Irisys	Irisys	Quickreport	Quickreport	Quickreport
Soporte de almacenamiento	Tarjeta SD	Tarjeta SD	Tarjeta SD	Tarjeta SD	Tarjeta SD	Tarjeta MMC/SD	Tarjeta MMC/SD	Tarjeta SD	MiniSD	MiniSD
Número de imágenes	1200 (2 GB) - IR-Fusion	1200 (2 GB) - IR-Fusion	1200 (2 GB) - IR-Fusion	1000(hasta 2G)	1000(hasta 1G)	1000(hasta 2G)	1000(hasta 2G)	10000(128MB)	1000(hasta 1G)	1000(hasta 1G)
Conforme a IP54	■	■	■		■			■	■	■
Garantía (años)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cod. Hispanofil	1400FLUKETI9	1400FLUKETI10	1400FLUKETI25	10091522		0087KTC4210	0087KTC4240			
P.V.P (€)	2995	4115	6175	3400	8347	5959	8550	3995	4595	5595